

ABRIT



C27F

CARATTERISTICHE

Grane prodotte : 40-180

Supporto : carta peso F
Legante : resina

Abrasivo : corindone

Cosparsione : aperta

Formati : nastri bassi,
nastri alti, nastri segmentati

Altezza originale :
mm.1460

APPLICAZIONI

Levigatura con levigatrici a nastri bassi e a nastri alti di legni resinosi e oleosi come pino e abete, levigatura di parti con residui di colla termofondente o vernice, irruvidimento di pannelli in laminato prima del loro incollaggio.

PROPERTIES

Manufactured grits :
40-180

Backing : F-weight paper
Bonding : resin

Grain Type : aluminium
oxide

Coating : open

Shapes : narrow belts, wide
belts, sectional belts

Width : mm.1460

APPLICATION

Sanding with narrow and wide belt sanders of resinous and oily woods (pine and fir), sanding of pieces with residual varnish or glue, roughing of HPL boards before glueing.

PROPRIÉTÉS

Granulométrie : 40-180

Support : papier F
Liant : résine

Grain : corindon

Épandage : ouvert

Format : bandes étroites,
bandes larges, bandes
segmentés

Largeur : mm.1460

APPLICATION

Ponçage avec ponceuse à bandes étroites et à bandes larges de bois résineux (pin et sapin), ponçage des parties avec résidus de vernis ou colle thermofusibile. Ponçage pour rendre rugueux les laminés avant l'encollage.

EIGENSCHAFTEN

Kornbereich : 40-180

Unterlage : F-Papier
Bindung : Kunstharz

Kornart : Korund

Streuart : offen


Formen : Bänder,
Breitbänder,
Segmentbänder

Fertigungsbreite :
mm.1460


ANWENDUNGEN

Bearbeitung mit Langband- und Breitbandschleifmaschinen von sehr stark harzhaltigen Hölzern wie Fichte und Kiefer, von Teilen mit Lack- und Schmelzkleber-Rückständen, Aufrauhren von Kunststoffplatten für Verklebungen.




Grana
Grit
Grain
Korn




Supporto
Backing
Support
Unterlage



Formati
Shapes
Format
Formen



Applicazioni
Application
Application
Anwendungen



www.abrit.it