

CARATTERISTICHE

Grane prodotte : 60-320, 400

Supporto : tela poliestere/cotone J-Flex

Legante : resina

Abrasivo : ossido di alluminio con additivo raffreddante nel secondo strato di resina

Cosparsione : chiusa

Formati : nastri bassi

Altezza originale : mm.1350

APPLICAZIONI

Levigatura con levigatrici a nastri bassi di parti molto sagomate di acciaio inox, acciaio al carbonio, acciaio temprato, acciaio fuso, pressofusioni, legno duro.

PROPERTIES

Manufactured grits : 60-320, 400

Backing : J-Flex-weight cloth, polyester/cotton

Bonding : resin

Grain Type : aluminium oxide. Second size coat with active fillers

Coating : closed

Shapes : narrow belts

Width : mm.1350

APPLICATION

Sanding with narrow belt sanders of highly shaped parts of stainless steel, carbon steel, heat treated steel, cast steel, diecastings, hard wood.

PROPRIÉTÉS

Granulométrie : 60-320, 400

Support : toile J-Flex, polyester/coton

Liant : résine

Grain : corindon. Couche supérieure avec agents actifs

Épandage : fermé

Format : bandes étroites

Largeur : mm.1350

APPLICATION

Ponçage avec ponceuse à bandes étroites des pièces façonnés d'acier inoxydable, d'acier au carbon, d'acier trempé, d'acier moulé, des pièces moulés sous pression, de bois dur.

EIGENSCHAFTEN

Kornbereich : 60-320, 400

Unterlage : J-Flex-Gewebe, Polyester/Baumwolle

Bindung : Kunstharz

Kornart : Korund. 2. Deckbinder mit aktiven Wirkstoffen

Streuart : geschlossen

Formen : Bänder

Fertigungsbreite : mm.1350

ANWENDUNGEN

Bearbeitung mit Schmalbandschleifmaschinen von Teilen (deren Form ein besonderes flexibles Band erfordert) von rostfreien Stahl, unlegierten Stahl, gehärteten Stahl, Stahlguss, Druckguss, Harthölzern.


Grana
Grit
Grain
Korn



Supporto
Backing
Support
Unterlage



Formati
Shapes
Format
Formen



Applicazioni
Application
Application
Anwendungen

